

1515L 15" LCD

Moniteur Tactile de Bureau

AVANTAGES :

- La qualité Elo pour un prix bien étudié.
- "Conçu pour le tactile" dès la conception: base inclinable stable; commandes latérales et non frontales; fonction de verrouillage pour une utilisation publique
- Compact, intégré, flexible et fiable
- Disponible avec les technologies AccuTouch ou IntelliTouch
- L'écran est hermétiquement scellée contre la poussière, la saleté et des éclaboussures
- Utilisable sur un bureau ou en montage mural; option de montage VESA
- Double interface tactile série et USB
- Homologations internationales



Le moniteur tactile 1515L d'Elo a été conçu, développé et fabriqué pour offrir des solutions tactiles qui offrent un excellent rapport qualité / prix pour l'ensemble du canal de ventes. Il intègre la qualité et la fiabilité Elo dans un moniteur tactile proposant un espace et un volume très bien adapté. Ce nouveau moniteur tactile économique et compact est conçu pour le tactile. En effet, la technologie tactile est entièrement intégrée dans le 1515L dès la conception et non ajoutée ultérieurement en modifiant le moniteur d'origine. Il comprend également une base stable, des boutons de commande latéraux et non frontaux et un dispositif de verrouillage pour une utilisation publique. Le 1515L peut être utilisé sur un bureau ou fixé sur un mur et il comprend une option de montage VESA. L'écran est parfaitement hermétique à la saleté, à la poussière et aux éclaboussures, et il est disponible avec deux technologies tactiles: la clarté antireflet et les performances supérieures de la technologie IntelliTouch à ondes de surface et la technologie AccuTouch résistive à cinq fils déjà longuement éprouvée par Elo.

Pour résumer, le moniteur LCD tactile de bureau 1515L 15" Elo constitue un produit économique, convivial et compact qui permet aux utilisateurs novices et expérimentés de commercialiser des solutions tactiles de manière plus aisée et plus fiable que jamais.

APPLICATIONS :

- Points de vente (POS)
- Points de Services
- Bornes de fidélisation de la clientèle
- Bornes informatives pour comptoir

Spécifications du moniteur tactile 1515L

<i>Châssis/couleur bezel</i>	<i>Gris foncé</i>
<i>Taille d'écran</i>	<i>15" de diagonale</i>
<i>Type d'écran</i>	<i>LCD à matrice active TFT</i>
<i>Surface de visualisation d'écran</i>	<i>Horizontale: 12" (304 mm); Verticale: 9" (228 mm)</i>
<i>Dimensions maximales du moniteur</i>	<i>Largeur: 13,8" (350 mm) Hauteur: (avec la base) 12,2" (310 mm) Profondeur: (avec la base) 6,9" (175 mm)</i>
<i>Numéro du schéma</i>	<i>MS500579</i>
<i>Résolution (native) optimale</i>	<i>1024 x 768</i>
<i>Autres résolutions supportées</i>	<i>1024 x 768 à 60, 65 (Sun), 70, et 75 Hz; 832 x 624 à 75 Hz Mac); 800 x 600 à 56, 60, 72, et 75 Hz; 720 x 400 à 70 Hz; 720 x 350 à 70 Hz; 640 x 480 à 60, 66 (Mac), 72, et 75 Hz</i>
<i>Couleurs</i>	<i>16,2 millions de couleurs avec tramage</i>
<i>Luminosité (moyenne)</i>	<i>Panneau LCD 250 cd/m²</i>
<i>Panneau LCD avec écran tactile AccuTouch:</i>	<i>205 cd/m²(moyenne); IntelliTouch: 230 cd/m² (moyenne)</i>
<i>Temps de réponse</i>	<i>17 msec (moyenne)</i>
<i>Angle de visualisation (du centre)</i>	<i>Horizontal (gauche/droite): ±60°ou 120°au total; Vertical (haut/bas): 40°/60°ou 100°au total</i>
<i>Taux de contraste (moyen)</i>	<i>400:1</i>
<i>Format vidéo en entrée</i>	<i>RGB analogique</i>
<i>Formats d'entrée synchronisés</i>	<i>Synchro séparée H & V, synchro composite, "sync-on-green"</i>
<i>Connecteur d'entrée vidéo</i>	<i>Mini D-Sub 15 broches VGA</i>
<i>Fréquence d'entrée</i>	<i>Horizontale: 31,5–60,2 kHz; Verticale: 56,3–75 Hz</i>
<i>Consommation</i>	<i>30 W max</i>
<i>Alimentation</i>	<i>Type: Interne, avec fiche permettant d'utiliser un transformateur externe en option; Voltage: 100-240 VAC, 50/60 Hz; Voltage d'entrée (ligne) en option: +12VDC ±5%</i>
<i>Température Fonctionnement:</i>	<i>0°C à 40°C; Stockage: -20°C à 60°C</i>
<i>Humidité</i>	<i>Fonctionnement : 20% -80%, Stockage : 10% -90% sans condensation</i>
<i>Poids (approx.)</i>	<i>Réel: 4,8 kg, Avec emballage : 7,0 kg</i>
<i>Garantie</i>	<i>Moniteur tactile : 2 ans retour atelier (Europe uniquement. Contactez votre bureau Elo ou votre distributeur ou revendeur pour connaître les conditions de garantie locales)</i>
<i>Longévité du rétroéclairage</i>	<i>30.000 heures à demi-luminosité (moyenne)</i>
<i>Réglages de l'utilisateur Boutons OSD:</i>	<i>menu, up, down, select, power, contraste, luminosité, position H/V, RGB (température couleurs), horloge, phase, rappel automatique, langues (anglais, allemand, espagnol, japonais, français), Activation/désactivation OSD : alimentation, menu OSD</i>
<i>Options de montage</i>	<i>Base amovible; montage VESA 75 mm</i>
<i>Homologations</i>	<i>UL, cUL, FCC, CE, TÜV-GS, VCCI, IC, C-Tick</i>